

## Precíziós NYÁK maratószer

Olyan esetben ajánlott amikor a magasabb precizitás követelmény (pl. SMD technika). Kevésbé hajlamos az "alámásra", és sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos vasklorid. Ajánlott felhasználási hőmérséklet 40°C (max. 50°C). A magasabb hőmérséklet gyorsabb maratást tesz lehetővé.



### Felhasználási módja:

A tasak tartalmát 0.5 liter 50°C-os vízben lassú adagolás mellett oldja fel üveg vagy műanyag edényben. A kész oldatba helyezzük el fóliával lefelé a NYÁK-lemezt. (Kétoldalas lemezt lehetőleg függőlegesen tegye az oldatba.) A maratást gyorsíthatjuk a folyadék vagy a panel mozgatásával. A maratás után bő vízzel öblítse le. Az oldat üvegben, légmentesen zárva, sötét, hűvös helyen 6-8 hétig tárolható.

Csomagolás: 100g

### Figyelmeztetés!

**Az oldat erősen toxikus, lenyelése egészségre káros.**  
**Szembe vagy sebbe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz. Gyermeektől elzárva, élelmiszerektől távol tartandó.**  
**A szokásos vegyszerekkel szembeni elővigyázatosság javasolt.**  
**(Gumikesztyű, védőszemüveg.)**  
**Lefolyóba nem önthető.**